

Technisches Datenblatt

WMI24 GmbH
Hinsbecker Löh 10
45257 Essen
Germany

URBN ADS WALL

Telefon +49 201 8579 0080
info@urbnads.com
www.urbnads.com

Produktbeschreibung

Für großes Aufsehen sorgen Applikationen an stark strukturierten Wänden oder auf Backsteinen besonders, wenn die Folie wie eine zweite Haut wirkt. Mit unserem WallMe Alu erreicht man diesen Effekt kinderleicht und ohne Wärmezufuhr. Darüber hinaus ist das Produkt basierend auf Aluminium besonders nachhaltig, weil recyclebar. Bedruckbar mit allen digitalen Drucktechnologien ist es die "grüne" Antwort auf PVC-Folien. Mehrwert: Das Wall Alu ist eine herausragende Lösung für Wände.

Anwendung

Aluminium-basierte Folie mit Hi-Tack-Kleber für die 3D-Verklebung auf strukturierten Oberflächen wie Wände und Backsteinwände

Material

Aluminium, + Polyurethane

Farbe / Oberfläche

weiß / matt

Dicke (ohne Liner und Klebstoff, ISO 4593)

260 µm

Haftklebstoff

Solvent Polyacrylat, transparent, high tack

Klebkraft (FINAT TM 1)

11 N/25 mm

Abdeckung/Liner

double PE, 120 g

Gewicht

445 g/m²

Bedruckbarkeit

solvent, eco-solvent, Latex, UV-Gel, UV-härtend

Lagerzeit / Lagerbedingungen

18 Monate in Originalverpackung

18°C-25°C / 64°F-77°F, 40-60 % relative
Luftfeuchtigkeit

Verarbeitungstemperatur

10°C / >50°F

Haltbarkeit im Außenbereich

60 Monate

Temperaturbeständigkeit

-30°C - +60°C / -22°F - +140°F

Formbeständigkeit (FINAT TM 14)

Schrumpf ≤ 1 mm

Reißfestigkeit (DIN EN ISO 527)

längs: 55 N/mm² / quer: 55 N/mm²

Diese technischen Informationen wurden auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt. Aufgrund der Vielzahl der Parameter und Bedingungen, unter denen das beschriebene Produkt eingesetzt wird, ist jeder Anwender verpflichtet, das Produkt in eigener Verantwortung auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck fachgerecht zu prüfen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Haftungsansprüche können maximal für den Beschaffungspreis geltend gemacht werden, indirekte Schäden sowie Unfallschäden sind ausgeschlossen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bei Erscheinen einer neueren Version verliert diese Version ihre Gültigkeit.